


3M™デュアルロック™ファスナー

フックループの数倍の強度を誇る着脱自在のファスナー



オフィスウォールの巾木

デュアルロック™ ファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のSTEMが突出したファスナーです。要求される強度により3種類のタイプを組み合わせてお使いになれます。ファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のSTEMが素早くかみ合います。また必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。かみ合わせは“カチッ”という音で確認できます。





ユニットバスの点検口カバー

OAフロア

全て
巾25.4mm

切売可
(m単位)

表示パネル



Photo：スリーエム ジャパン株式会社提供

3M™デュアルロック™ファスナー

全て巾25.4mm

製品番号	材質	色	STEM数※	形状	取り付け方法／特長	粘着材
SJ-3541J	ポリオレフィン樹脂 PEフォームテープ (ゴム系粘着剤) 付き	黒	400		●感圧接着 PPやPEにも対応 かみ合せ厚み：5.5mm	強接着性 耐候性 耐久性
SJ-3542J	ポリオレフィン樹脂 PEフォームテープ (ゴム系粘着剤) 付き	黒	170			
SJ-3540J	ポリオレフィン樹脂 PEフォームテープ (ゴム系粘着剤) 付き	黒	250			
SJ-3551J	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	黒	400		●感圧接着 耐久性にすぐれる かみ合せ厚み：5.5mm	期の接着性 低温接着性 PPなどへの 接着性
SJ-3552J	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	黒	170			
SJ-3550J	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	黒	250			
SJ-3560J	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	透明	250			

※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。

3M™デュアルロック™ファスナー ミニパック
MP-3551J/52J

製品番号：MP-3551J/52J
サイズ：各25.4mm x 5m

SJ-3551J, SJ-3552Jがそれぞれ上記サイズで1巻ずつセットされたミニパックもご用意しております。




3M™ デュアルロック™ ファスナー

成型タイプ

差し込み・はめ込み・ねじ止め対応のファスナー。

デュアルロック™ ファスナー成型タイプは、耐熱性に優れたナイロン樹脂を使用した製品群です。金型による成型品のため、サイズやステム形状などの精度が一段と向上し、ステムのかみ合わせ強度もより安定しています。

3M™ デュアルロック™ ファスナー (成型タイプ)

製品番号	材質	色	サイズ (mm)	形状	取り付け方法
SDL-001	ナイロン樹脂 粘着剤なし	黒	φ 20.6		ネジ止め

※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。

- <デュアルロック>ファスナーは、表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせるにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご利用いただけます。
- 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
- かみ合わせ時の“パチッ”という音で、固定の確認ができます。

製品の種類と特徴

タイプ	シリーズ	特徴
粘着剤付き	SJ-3540	背面にゴム系粘着剤が付いているタイプで、様々な素材に高い接着性を示します。ポリエチレンやポリプロピレンといったものにも良く付きます。ただし、40℃以上の温度がかかるところには向きません。
	SJ-3550	背面に耐久性のあるアクリルフォームテープ (VHB) が接着しているタイプ。100℃の高温下でも、引張方向で25mm角当たり1250gの重りを30日間保持できました。

各シリーズとも、25.4mm角あたりに約400本、250本、170本のステムを有し、それらをかみ合わせることで、強力な固定や適度な固定が行え、繰り返し使用が可能な着脱材としてご利用できます。

ステムの組み合わせ

基本的な組み合わせは → 400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム

製品概要

	感圧性粘着剤付き	
400 ステムタイプ	SJ-3541J	SJ-3551J
250 ステムタイプ	SJ-3540J	SJ-3550J
170 ステムタイプ	SJ-3542J	SJ-3552J
特徴	一般用	高温用
基材材質	ポリオレフィン系	
基材色	黒	
粘着剤	ポリレンフォーム基材の ゴム系粘着剤	アクリルフォームテープ (VHB)
剥離フィルム	白色ポリプロピレン	緑色ポリレン
製品厚み	3.5mm (剥離フィルム含まず)	
かみ合わせ厚み	5.5mm (剥離フィルム含まず)	

新しいものは、いつもここから

株式会社 

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION

<http://www.kojima-mf.co.jp/> [✉ kanamono@kojima-mf.co.jp](mailto:kanamono@kojima-mf.co.jp)

本 社

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-4-1
Tel.03-3843-3141(代表) Fax.03-3843-3144

春日部営業所

〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-26-20
Tel.048-760-3881(代表) Fax.048-760-3883